

## Tavolo rotante

### TAVOLI ROTANTI DI FINE LINEA

Collocato nella parte finale della linea di confezionamento, svolge la funzione di "Stazione di accumulo" facilita la fase di scarico del prodotto in uscita dalla macchina confezionatrice e agevola l'operatore nelle operazioni di prelevamento e inscatolamento.

I Tavolo Rotanti di fine linea sono costruiti interamente in acciaio inox, con vassoio concavo o piatto e variatore di velocità meccanico o elettronico (inverter).

## Rotating table

### END-OF-LINE ROTARY TABLES

Situated at the end of the packaging line they are used as an "Accumulation station" to ease the product unloading stage at packaging machine output and to help the operator in pickup and boxing operations.

The end-of-line rotary tables are made completely in stainless steel with concave or flat trays and mechanical or electronic (inverter) speed variator.



TR 1400 CONCAVO INOX INVERTER

TR 1200 INOX CON RUOTE



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruito completamente in acciaio inox aisi 304
- Disco rotante concavo Ø 1200 – 1400 mm
- Motore asincrono cv. 0,18 completo di interruttore magnetotermico e fungo di emergenza
- Velocità di rotazione regolabile da 4>19 giri/min
- Altezza del bordo disco 810 mm (Standard)  
Regolazione in altezza +/- 40 mm
- Voltaggio 220/380 V

### OPTIONAL


- Altezza a richiesta
- Ruote piroettanti inox con freno



### TECNICAL SPECIFICATION

- Complete stainless steel construction Aisi 304
- Rotating disk concave Ø 1200 – 1400 mm
- 0,18 Hp Motor complete of motor overload and mushroom emergency stop button
- Speed regulator to adjust disc from 4>19 revolutions per minute
- Standard height of the disc 810 mm  
Adjustable +/- 40 mm
- Voltage 220/380 V

- Height to application
- Inox castors with brake



# Wellfood

Via G. Verdi, 18  
36035 MARANO VICENTINO (VI) ITALY

Tel. +39 0445 622315 Fax: +39 0445 1925200  
email: info@wellfood.it - www.wellfood.it

## Tavolo rotante

*TAVOLO ROTANTE PER ALLINEAMENTO E SMISTAMENTO PRODOTTI*

Svolge la funzione di "Stazione di accumulo" in entrata della macchina confezionatrice, i prodotti possono essere caricati manualmente o tramite nastro trasportatore. I deviatori regolabili consentono di smistare i prodotti in accumulo verso l'uscita e scaricarli uno ad uno. Tutti i ns. tavoli rotanti sono dotati di variatore di velocità meccanico, oppure variatore di velocità elettronico con rampa di accelerazione e decelerazione regolabile (inverter). Costruzione in acciaio verniciato o inox. Disco rotante rivestito in materiale plastico o inox.

## Rotating table

*ROTARY TABLE FOR PRODUCT ALIGNMENT AND SORTING*

Serves as an "Accumulation station" at packaging machine input; products can be loaded manually or by conveyor belt. The adjustable diverters are used to sort the accumulated products moving towards output and offload them one by one. All our rotary tables have a mechanical speed variator, or an electronic speed variator with adjustable acceleration and deceleration ramp (inverter). Made of painted or stainless steel, rotary disc coated in plastic or stainless steel.

TR 800 ACCUMULO



TR 1200 ACCUMULO E SMISTAMENTO



TR 1400 PIANO ACCUMULO



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruito completamente in acciaio inox aisi 304
- Disco rotante Ø 1200/1400 mm. in alluminio
- Motore asincrono cv. 0,18 completo di interruttore magnetotermico e fungo di emergenza
- Velocità di rotazione regolabile da 4>19 giri/min
- Altezza del bordo disco 810 mm (Standard)
- Regolazione in altezza +/- 40 mm
- Voltaggio 220/380 V

### OPTIONAL


- Altezza a richiesta
- Deviatore prodotti per uscita in linea
- Ruote piroettanti inox con freno



### TECNICAL SPECIFICATION

- Complete stainless steel construction Aisi 304
- Rotating disk Ø 1200/1400 mm
- 0,18 Hp Motor complete of motor overload and mushroom emergency stop button
- Speed regulator to adjust disc from 4>19 revolutions per minute
- Standard height of the disc 810 mm.
- Adjustable +/- 40 mm
- Voltage 220/380 V

- Height to application
- Product deviation for exit linear
- Inox castors with brake



# Wellfood

Via G. Verdi, 18  
36035 MARANO VICENTINO (VI) ITALY

Tel. +39 0445 622315 Fax: +39 0445 1925200  
email: info@wellfood.it - www.wellfood.it